

BANHO MARIA COM AGITAÇÃO INTERNA MOD. V201 FAIXA DE UTILIZAÇÃO (AMBIENTE+3°) À 80°C



DESCRITIVO TÉCNICO

- Gabinete externo confeccionado em chapa de aço inox 430 escovado;
- Resistência de aquecimento tubular blindada em aço inox;
- Controle de temperatura digital microprocessado de quatro dígitos com sistema PID, sensibilidade de ± 0,1°C, relê sólido e sensor de temperatura tipo Pt100;
- Isolação térmica em lã de rocha;
- Sistema de agitação interna por meio de motor elétrico com eixo e hélice em aço inox 304;
- Acompanha: Manual de instruções e cabo de alimentação;

- Serviços opcionais: Certificado de calibração pela RBC do controlador de temperatura.
- > Acessórios opcionais:

Controle e Indicação digital microprocessado com indicação por LCD (Display de Cristal Líquido).

DADOS TÉCNICOS - Faixa de Operação

Faixa de Utilização : (Ambiente +3°) à 80°C

Potência de Aquecimento : 600W

Não Homogeneidade Máxima :± 0,2°C @ 80°C
Alimentação : 220 V/ 60Hz

	DIMENSÕES EXTERNAS			DIMENSÕES INTERNAS				
MODELO	L	Р	Α		١	Р	Α	Litros
201/1	300	200	350		300	200	150	12
201/2	400	250	350		400	250	150	20
201/3	580	350	350		400	300	150	22,5
201/4	680	350	350		500	300	150	27

Fone: 11. 5662. 2631

E-mail: vendas.plus@visomes.com.br